



INFORMACIÓN GENERAL

Los Reductores Para Monocapa han sido específicamente formulados para diluir productos que serán mezclados con el Endurecedor Universal o con el Endurecedor para Esmalte Poliuretano, proporcionando el más alto brillo y excelente nivelación. Estos reductores aseguran una reacción de catalización al 100% ya que no contienen componentes que pudieran reaccionar con el endurecedor, haciendo que los productos con los que se utilizan alcancen su máxima dureza, resistencia química, durabilidad y una óptima adherencia sobre los sustratos recomendados en cada caso. Seleccione el más adecuado de acuerdo a la temperatura ambiente al momento de aplicar:

Reductor para Monocapa V1, 10°C a 21°C.

Reductor para Monocapa V2, 16°C a 27°C.

Reductor para Monocapa V3, Mayor a 30°C y hasta 40°C.

Reductor para Monocapa V4, Mayor a 40°C.



1 COMPONENTES.

- Estos se seleccionaran acorde al sistema que se vaya a utilizar.



2 RELACIÓN DE MEZCLA.

- Consulte la Hoja Técnica del producto a utilizar.



3 LIMPIEZA DE EQUIPO.

- En la limpieza del equipo se recomienda el uso del Solvente Universal Acrílico.



4 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



- PREPARE LA SUPERFICIE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES MARCADAS EN LA HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO RECOMENDADO DE VALSPAR.



5 SUSTRATOS

- **RECOMENDADOS**
Consulte la hoja técnica del producto a utilizar.



6 APLICACIÓN

- Consulte la Hoja Técnica del producto a utilizar.



7 DATOS FÍSICOS.

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Apariencia	Adimensional	Líquido claro	
Densidad @ 25°C	g/mL	0.77	0.98
Estabilidad	Años	-	5

Confirme el cumplimiento con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes de utilizar. Los datos de esta hoja representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor principal en el desempeño del producto, esta información debería servir solo como guía general. Valspar Mexicana, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad ni obligación por el uso de esta información. **A MENOS QUE VALSPAR MEXICANA, SA. DE C.V. ACUERDE LO CONTRARIO POR ESCRITO, VALSPAR MEXICANA, S.A. DE C.V. NO REALIZA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN USO EN PARTICULAR O LA LIBERTAD DE LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR MEXICA, S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL NI CONSECUENTE.** Su único recurso para cualquier defecto en este producto es el reemplazo del producto defectuoso o un reembolso de su precio de compra, según nuestro criterio.

Confirme el cumplimiento con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes de utilizar. Los datos de esta hoja representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor principal en el desempeño del producto, esta información debería servir solo como guía general. Valspar Mexicana, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad ni obligación por el uso de esta información. **A MENOS QUE VALSPAR MEXICANA, SA. DE C.V. ACUERDE LO CONTRARIO POR ESCRITO, VALSPAR MEXICANA, S.A. DE C.V. NO REALIZA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN USO EN PARTICULAR O LA LIBERTAD DE LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR MEXICA, S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL NI CONSECUENTE.** Su único recurso para cualquier defecto en este producto es el reemplazo del producto defectuoso o un reembolso de su precio de compra, según nuestro criterio.